

PVC KÖPÜK PLAKALARIN GENEL ANALİZLERİ

AÇIKLAMA	SONUÇ	BİRİMİ	ÖLÇÜM STAND.
Tolerans uzunluk	mm	-+ 3	
Tolerans en	mm	-+ 1	
Tolerans kalınlık	+ (0,08mm + 0,028mm x kalınlık)	mm	
Özgül Ağırlık	0,42-0,75	g/cm ³	DIN EN ISO 1183
Esneme dayanımı	33,3	Mpa	ISO 178 (2mm/min)
Darbe dayanımı	17,3	kJ/m ²	ISO 179/1 Eu
E-Modülü	Mpa	1100	ISO 527(50mm/min)
Gerilme dayanımı	20,2	Mpa	ISO 527(50mm/min)
Dielektrik sabit	1,8-2,1	Er	DIN 53 483
Genleşme katsayısı	6x0,0000115	100000/K	DIN 53 752
Yumuşama noktası	57	c	ISO 306 (B 50)
Yüzey direnci	ROE (ohm)	2,00E + 14	DIN IEC 60 167
Ses direnci	ROE (ohm)	1,86E + 14	EIN IEC 60 093
Isı saptırma sıcaklığı	57	c	ISO 75-2 (1,8 Mpa)
Su emilimi	0,088	%	ISO 62 (216 sat sonra)
Ses yalıtımı	24,29	Db	DIN ISO 717-1
Isı iletkenliği	3-3,7	W/m ² k	DIN 52 612

Not : Bilgi amaçlı verilmiştir. MabelsanForex A.Ş. için hiçbir surette yasal sorumluluk oluşturmaz.

Değerler üretim zamanlamasına, kimyasalların özelliklerine, üretim esnasındaki ortam şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.